



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: Guants de protecció mecànica i tèrmica **JUBA 412 FT.**

Categoria de l'EPI: II

Descripció de l'EPI.

Guant de pell de vaca de color beix amb doble costura en un dels costats. El guant va folrat amb teixit de punt negre amb aïllament tèrmic (Thinsulate).

La longitud del guant és de 260 mm i té un espessor de 1,3 mm.

En relació a la protecció mecànica, el guant ofereix bones prestacions en la protecció davant l'abrasió i l'estrip, molt bones davant la perforació i mínimes davant el tall per ganiveta (1 sobre 4).

La protecció que ofereix el guant davant el fred és mínima, tant pel fred convectiu com de contacte (1 sobre 4).



Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Tasques de muntatge i desmuntatge.
- Tasques de construcció, manipulació de ferralla, encofrat, i manteniment.
- Operacions de càrrega i descàrrega.
- Construcció metàl·lica i caldereria.
- Treballs en instal·lacions exteriors on es requereixi un mínim tacte.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

Aquest guant no és impermeable i per tant es desaconsella en ambients humits o mullats.

No hi ha una caducitat establerta, quan presenti deterioraments i/o pèrdua de prestacions caldrà que es reemplaci per un altre.

Aquest equip cal que s'emmagatzemi en llocs frescos i secs aïllats de la presència directa de la llum solar.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: Guants de resistència mecànica **DYNEMA 004**

Categoria de l'EPI: II

Descripció de l'EPI.

Guant teixit a màquina amb teixits de fibres sintètiques que el fan força resistent al tall (sense arribar a ser un guant antitall), a la vegada que conserva un gran confort i maniobrabilitat.

Aquest tipus de guants proporcionen unes excel·lents prestacions contra l'abradió i l'estrip en condicions seques i bones davant la perforació.

El guant porta un recobriments de poliuretà en la palma de la mà i un acabat en punt elàstic. La longitud aproximada de l'equip és de 230 mm. i té un gruix de 1,6 mm.

El guant s'ofereix en sis talles XS, S, M, L, XL, XXL.



Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat és indicatiu, no exhaustiu)

--Tasques de manteniment on calgui tenir tacte.

--Manipulació d'estructures vidrades (no de vidres trencats amb canto viu).

--Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

Aquest guant caldrà emmagatzemar-lo en un espai sec i ben ventilat dins el seu envàs original. Sempre caldrà preservar-lo de la llum solar directa.

En cas que els guants estiguin bruts, es poden rentar amb aigua tèbia amb detergent a temperatura no superior a 50°. L'assecat es farà en lloc fresc i sec, sense incidència directa de la llum solar. En cas d'utilitzar una màquina per eixugar, la temperatura no serà superior a 60° C.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)**

Nom de l'EPI: Guants de nitril N-DEX empolvorats

Categoria de l'EPI: III. Protecció de riscos de conseqüències mortals o irreversibles.

Descripció de l'EPI.

Aquest guant és una gran alternativa als tradicionals de làtex o vinil, especialment recomanat per a laboratoris de recerca. El guant no conté proteïnes naturals, susceptibles de provocar al·lèrgies. Està fet 100 % de nitril. Ofereixen elevada resistència als productes químics, en especial a olis minerals, greixos, àcid clorhídric concentrat, àcid fosfòric, etc (mirar específicament la resistència en funció del producte que es manipuli).

Aquests guants ofereixen un gran confort, flexibilitat i gran sensibilitat.

Es comercialitzen empolvorats o sense empolvar i en cadascuna de les modalitats, en dos gruixos diferents, 0,1 i 0,2 mm.

**Treballs on és recomanable:**

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Treballs amb productes químics en petites quantitats en laboratoris de recerca.
- Treballs amb agents biològics.
- Treballs en l'àmbit sanitari (també veterinari)
- Indústria alimentària.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

Cal que els guants s'examinin detingudament prèviament al seu ús. En aquest sentit, inflar-lo amb la boca pot indicar-nos la presència de forats.

Aquest guant pot ser esterilitzat amb radiació gamma o en autoclau a una temperatura màxima de 120 °C durant 20 minuts.

L'emmagatzematge és convenient fer-lo en l'envàs original en un lloc fresc i sec, sense la incidència de la llum solar directa. Temperatura màxima 40 °C.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: Guants de nitril N-DEX sense empolvar

Categoria de l'EPI: III. Protecció de riscos de conseqüències mortals o irreversibles.

Descripció de l'EPI.

Aquest guant és una gran alternativa als tradicionals de làtex o vinil, especialment recomanat per a laboratoris de recerca. El guant no conté proteïnes naturals, susceptibles de provocar al·lèrgies. Està fet 100 % de nitril. Ofereixen elevada resistència als productes químics, en especial a olis minerals, greixos, àcid clorhídric concentrat, àcid fosfòric, etc (mirar específicament la resistència en funció del producte que es manipuli).

Aquests guants ofereixen un gran confort, flexibilitat i gran sensibilitat.

Es comercialitzen empolvorats o sense empolvar i en cadascuna de les modalitats, en dos gruixos diferents, 0,1 i 0,2 mm.



Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Treballs amb productes químics en petites quantitats en laboratoris de recerca.
- Treballs amb agents biològics.
- Treballs en l'àmbit sanitari (també veterinari)
- Indústria alimentària.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

Cal que els guants s'examinin detingudament prèviament al seu ús. En aquest sentit, inflar-lo amb la boca pot indicar-nos la presència de forats.

Aquest guant pot ser esterilitzat amb radiació gamma o en autoclau a una temperatura màxima de 120 °C durant 20 minuts.

L'emmagatzematge és convenient fer-lo en l'envàs original en un lloc fresc i sec, sense la incidència de la llum solar directa. Temperatura màxima 40 °C.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: Guants de làtex empolvorats **JUBA 520**.

Categoria de l'EPI: I Protecció de riscos mínims

Descripció de l'EPI.

Guants per a ús general. Aquests guants són d'un sol ús, ambidextres i amb vora en l'extrem de la màniga i lleugerament empolvorats amb pols absorbent que facilita la introducció de la ma. La longitud en que estan disponibles són: 245 mm, 300 mm, 330 mm.

No són guants estèrils i no estan recomanats per a usos mecànics ni químics.

Estan disponibles en sis talles (XS, S, M, L, XL, XXL.)

Convé mirar la permeabilitat i la degradació que tenen en relació als productes que es manipulen.



Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Tasques de laboratori que impliquin la manipulació de petites quantitats de productes
- Indústria alimentària.
- Àmbit sanitari (també sector veterinari).
- Treball amb agents biològics.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

L'article és d'un sol ús, de manera que caldrà substituir-lo després de cada ús.

L'emmagatzematge idoni és en el propi embalatge (capsa de cartró) en un lloc sec.

Si s'emmagatzema en les condicions especificades, les propietats dels guants no presentaran canvis fins a dos anys a partir de la data de fabricació. Aquesta data estarà impresa en la base de la caixa al costat del pictograma que simula una fàbrica.

Aquest producte conté làtex natural, que pot provocar reaccions al·lèrgiques.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).

Serveis.prevencio@uab.cat



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: Guants de làtex sense empolvar **JUBA 530.**

Categoria de l'EPI: I Protecció de riscos mínims

Descripció de l'EPI.

Guants per a ús general. Aquests guants són d'un sol ús, ambidextres i amb vora en l'extrem de la màniga. La longitud en que estan disponibles són: 245 mm, 300 mm, 330 mm.

Aquest equip malgrat no disposa de pols, sí estan impregnats de làtex.

No són guants estèrils i no estan recomanats per a usos mecànics ni químics.

Estan disponibles en sis talles (XS, S, M, L, XL, XXL.)

Convé mirar la permeabilitat i la degradació que tenen en relació als productes que es manipulen.



Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Tasques de laboratori que impliquin la manipulació de petites quantitats de productes
- Indústria alimentària.
- Àmbit sanitari (també sector veterinari).
- Treball amb agents biològics.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

L'article és d'un sol ús, de manera que caldrà substituir-lo després de cada ús.

L'emmagatzematge idoni és en el propi embalatge (capsa de cartró) en un lloc sec.

Si s'emmagatzema en les condicions especificades, les propietats dels guants no presentaran canvis fins a dos anys a partir de la data de fabricació. Aquesta data estarà impresa en la base de la caixa al costat del pictograma que simula una fàbrica.

Aquest producte conté làtex natural, que pot provocar reaccions al·lèrgiques.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).

Serveis.prevencio@uab.cat



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: Guants de protecció davant temperatures baixes **Air Liquide**

Categoria de l'EPI: III. Protecció de riscos de conseqüències mortals o irreversibles

Descripció de l'EPI.

Guant específic per a la protecció de fred industrial i davant la projecció de gasos líquids. El guant ofereix bones prestacions de protecció davant fred convectiu i de contacte. A la vegada protegeix de riscos mecànics. En aquest sentit, té molt bones prestacions davant l'abració i l'estrip, bones davant la perforació i mínimes davant de talls per ganiveta.



Guants de pell isoterma amb manguito de 20 cm, forrats de llana i amb una inserció isoterma en la ma.

Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Tasques de manipulació de vàlvules i canonades de tancs criogènics, sotmeses a baixes temperatures.
- Manipulació i omplenatge de dipòsits grans de producte criogènic.
- Transport de dewars.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

El guant es pot netejar en cas de necessitat mitjançant un drap humit. Posteriorment caldrà asseclar-lo a temperatura ambient.

El guant cal emmagatzemar-lo en condicions normals de temperatura i humitat en espais ventilats i coberts (aïllats de les condicions meteorològiques externes).

En cap cas es regenerarà l'equip, en cas d'observar deterioraments caldrà reemplaçar-lo.

El guant ofereix molt bona destresa en la manipulació segons els assatjos però, atesa la robustesa dels materials dels que està fet, pot generar riscos derivats de la pèrdua de sensibilitat. Per aquest fet, no es pot utilitzar per a tasques que comportin certs nivells d'exactitud i finura amb productes criogènics

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.Prevenio@uab.cat

Referència comercial de l'equip:



Proveïdor: Air Liquide España SA

Contacte comercial Montserrat Navarro. Tel 93.462.67.22 FAX: 93.381.34.92

Referència dels Guants: Cod. 116969 Preu: 105,00 €IVA inclòs.

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)**

Nom de l'EPI: Guants de protecció davant temperatures baixes **CRYO**.

Categoria de l'EPI: III. Protecció de riscos de conseqüències mortals o irreversibles.

Descripció de l'EPI.

Aquest guant es adient tant per treballs en atmosferes fredes com davant la transmissió del fred a través del contacte directa amb objectes freds. A la vegada, és un bon element de protecció per a manipular mostres congelades amb líquids criogènics sempre que es tracti de petites quantitats de líquid que només puguin implicar esquitxos sobre la pell.

Ofereix bones prestacions per a fred convectiu i mitges davant el fred per contacte i no és impermeable (per tant no són útils per a grans quantitats de producte criogènic).

A nivell mecànic, té bones prestacions de resistència al tall i a l'estrip i molt bones a la perforació.

És convenient, en funció de l'ús, triar la llargada del guant.

**Treballs on és recomanable:**

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Manipulació de mostres en nitrogen líquid.
- Petits transvasaments de líquids criogènics (de dewar a contenidor petit mitjançant bomba, mai per decantació del dewar).
- Treballs que impliquin el contacte amb tuberies o parts molt fredes.
- Treballs en cambres fredes o sales de racs on es necessiti certa sensibilitat de mans.
- Treballs on es manipulin mostres congelades o s'entri en contacte amb congeladors durant un període de temps important.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

L'equip, un cop posat, ha de quedar una mica ample, per tal d'augmentar el seu rendiment i per poder ser tret en cas d'una emergència, amb rapidesa. S'ha de considerar que un ajustament excessiu implica una pèrdua tèrmica.

En funció de la tasca on s'utilitzi el guant, caldrà triar el llarg del guant adient (protecció de mà o mà i braç).

És difícil determinar la durada en que es pot utilitzar el guant quan s'està exposat a temperatures molt baixes, però en qualsevol cas, el guant ofereix les prestacions necessàries per donar el temps necessari a l'usuari a retirar-se del perill.

Aquests guants no ofereixen impermeabilitat de manera que no poden ser submergits en líquids criogènics.

Cal que, previ al seu ús i després d'aquest, s'inspeccionin detingudament per detectar possibles deterioraments. En cas que aquests siguin importants, caldrà reemplaçar-los.

Els guants no es poden rentar a màquina ni assecar. Igualment no es poden planxar. Poden ser esterilitzats en autoclau i rentats a ma. Caldrà assecar-los en lloc fresc i sense la incidència de la llum solar directa.

El lloc on guardar-los ha de ser net i sec.



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: CRUSADER FLEX

Categoria de l'EPI: III (Protecció de riscos de conseqüències mortals o irreversibles)

Descripció de l'EPI.

Guant de feltre que absorbeix la transpiració de les mans amb eficàcia. Aquest guants ofereixen una protecció molt bona davant el calor per contacte (ofereix protecció fins a 250 °C durant un mínim de 15 minuts de contacte). A més ofereix bona protecció a l'abrasió i al tall per ganiveta. Mínima protecció a la perforació i excel·lent al desgast.

El guant ofereix bona capacitat d'aferrament d'objectes secs i oliosos. La longitud és de 330 mm.



Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Manipulació de peces calentes.
- Manipulació d'objectes esterilitzats en autoclau.
- Manipulació d'objectes de vidre calents.
- Manipulació de peces per fondre calentes.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

No hi ha una caducitat establerta, quan presenti deterioraments i/o pèrdua de prestacions caldrà que es reemplaci per un altre.

Aquest equip cal que s'emmagatzemi en llocs frescos i secs aïllats de la presència directa de la llum solar.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).****Nom de l'EPI:** Guants de protecció química **BARRIER**.**Categoria de l'EPI:** III. Protecció de riscos de conseqüències mortals o irreversibles.**Descripció de l'EPI.**

Guant que ofereix bona protecció davant àcids i dissolvents.


Aquest guant presenta una relació protecció/manipulació òptima, atesa la seva finesa que permet mantenir la sensibilitat en tot moment de la manipulació.

Les costures han estat sellades mitjançant un sistema que fa que no estiguin teixides i, d'aquesta manera, s'impedeix el pas dels productes.

El guant està format per cinc capes amb un forro interior que absorbeix la transpiració i evita reaccions al·lèrgiques.

El disseny del guant permet un ajustament flexible i còmode que el fa útil per a períodes llargs de treball.

Ofereix molt bona protecció davant de: Acetaldehid, acetona, acetonitril, anilines, benzè, bromopropà, gas clor, clorobenzè, dioxà, formaldehid, àcid fòrmic 90%, benzina, glutaraldehyd 25%, Hidracina 65 %, nítric 70%, nitrobenzè, percloroetilè, fenol, àcid Fosfòric, piridina, estirè, àcid Sulfúric 95 %, toluè, xilè, xilol, etc.

**Treballs on és recomanable:**

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Transvasament de productes químics de propietats àcides.
- Manipulació de dissolvents en grans quantitats.
- Recollida de vessaments importants d'àcids o dissolvents.
- Treballs de llarga durada amb productes químics en grans quantitats.
- Treballs on coexisteixin productes químics i agents biològics.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

Aquest equip ofereix protecció davant molts productes químics. Aquests guants estan adaptats a les tres dimensions fet que disminueix el cansament de la ma mentre s'utilitza. Si el treball que cal desenvolupar també presenta riscos mecànics, cal col·locar damunt d'aquest un guant adient a aquest risc. Els guants barrier són prou fins com per permetre-ho.

Després de la seva utilització cal que es rentin manualment i s'assequin en un lloc fresc i sec sense la incidència directa de la llum solar. Un cop nets i secs, és convenient que es guardin dins la bossa original en un lloc net i sec. No es poden planxar. S'ofereix en diverses talles.

Malgrat el guant ofereix bona sensibilitat al treballador, sempre es poden produir riscos derivats del seu ús, atès que sempre implicarà una pèrdua de sensibilitat en relació a la ma nua. És poc adherent al vidre.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)**

Nom de l'EPI: Guant de protecció al tall DYNEMA (mitjà).

Categoria de l'EPI: II (Protecció de riscos de grau mitjà o elevat, però no de conseqüències mortals o irreversibles)

Descripció de l'EPI.

Guant sense costures lleuger i elàstic amb la palma de la mà recoberta de poliuretà. La longitud aproximada de l'equip és de 230 mm. i te un gruix de 1,6 mm.

La seva lleugeresa ofereix una bona sensibilitat sense produir cansament en les mans. El recobriment de poliuretà li dóna una excel·lent resistència en un medi oliós.

Aquest guant ofereix excel·lent protecció a l'abradió i al desgast i molt bona protecció davant el tall per ganiveta i a la perforació.

El guant s'ofereix amb diverses talles i color blanc.

**Treballs on és recomanable:**

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- manipulació de xapes fines tallants en medi humit o oliós
- tasques de muntatge i manteniment
- manipulació de contenidors de residus amb risc de tall o punxada
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

No hi ha una caducitat establerta, quan presenti deterioraments i/o pèrdua de prestacions caldrà que es reemplaci per un altre.

Aquest equip cal que s'emmagatzemi en llocs frescos i secs aïllats de la presència directa de la llum solar.

Els guants es poden rentar a temperatura inferior a 50 ° C, amb un detergent suau i amb un assecat en lloc fresc i sec.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)**

Nom de l'EPI: Guant de soldador de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc) i mecànics **JUBA 206 BFT.**

Categoria de l'EPI: II

Descripció de l'EPI.

Guant de cinc dits confeccionat en pell, màniga folrada de dril fort i costures reforçades.

En relació a la protecció contra riscos tèrmics, ofereix protecció mínima en comportament davant la flama, en calor per contacte, i davant el calor radiant. Les prestacions davant petits esquitxos de metall fos són excel·lents i davant el calor convectiu té bones prestacions.

Mecànicament ofereix excel·lents prestacions davant l'abració i l'estrip i bones davant la perforació. També ofereix protecció davant el tall (nivell 2 sobre 5).

La longitud del guant és de 380 mm. i gruix de 1,4 mm.

S'ofereix una única talla (10).

**Treballs on és recomanable:**

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

--Tasques de soldadura.

--Construccions metàl·liques, caldereria i siderúrgia.

--Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

Aquest guant no és impermeable i no se'n recomana el rentat.

Malgrat no té una caducitat definida, sempre que s'observi la pèrdua de les prestacions inicials o un deteriorament, caldrà reemplaçar-lo.

L'emmagatzematge es farà evitant la incidència directa de la llum solar, en llocs secs i a ser possible, dins de bosses i en capses de cartró.

No es recomana en treballs on es requereixi tacte ni en llocs amb ambients humits.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).

Serveis.prevencio@uab.cat